



TP 705 Hector

Der günstige Schmalbandautomat mit Standardrahmen 650 x 500 mm, Elektronische Spannungskontrolle und Fußschalter. Geeignet für 5 mm Bandbreite auf 200 mm-Kern, bis zu 27 Umreifungen/Minute;

Art.-Nr.: M48000

Preis € **3.480,-** + Mwst.

NEU!



TP 702 Mercury Highspeed

Diese Hochleistungsmaschine erreicht eine Spitzenleistung bis zu 65 Umreifungen pro Minute. Mit der hohen Umreifungsgeschwindigkeit, der Zuverlässigkeit und dem günstigen Preis verfügt diese Maschine über ein Preis-/Leistungsverhältnis, das sich sehen lässt. Kern 200 mm für Bandbreiten 6, 9 oder 12mm, Rahmengrößen 500 x 400 mm (Standard bei 6 und 9 mm-Band) 500 x 650 mm (Standard bei 12mm-Band). Viele weitere Rahmengrößen bis 1000 x 1250 mm lieferbar.

Art.-Nr.: M47000

Preis € **6.990,-** + Mwst.



TP 601 D Tauris

Unser Modell 9000 und gleichzeitig das meistverkaufte in dieser Sparte. Bandbreite: 12 mm - Standardrahmen 850 x 600 mm

Bis zu 27 Umreifungen/Minute.

Art.-Nr.: M49000
Rahmen 850 x 600 mm

Preis € **3.990,-** + Mwst.

Art.-Nr.: M49004
Rahmen 850 x 800 mm

Preis € **4.480,-** + Mwst.

Art.-Nr.: M49007
Rahmen 1250 x 1000 mm

Preis € **5.850,-** + Mwst.

Technische Daten:	Modell TP 705	Modell TP 702	Modell TP 601D
Elektr. Anschluss	240 V 50 HZ 1PH	240 V 50 Hz 1PH	240 V 50 Hz 1Ph
Verbrauch	425 W	650W	1,2 KW
Umreifungsgeschwindigk.	27	65	27
Bandbreite	6 mm	6, 9, 12 mm	12
empf. Stärke	0,55 mm	0,45 - 0,63mm	0,63-0,7 mm
Bandspannung	1-28 kg	1-35 kg (6-9 mm) 1-45 kg (12 mm)	7-70 kg
Abmessungen (LxBxH)	896 x 630 x 1468 mm	900 x 600 x 1440 mm	1430 x 620 x 1540
Tischhöhe	870 mm	830 mm	810 mm
Nettogewicht	125 kg	160 kg	220 kg
Mindestpackformat	90 mm x 20 mm (B x H)	0 x 0 mm	130 mm x 20 mm (B x H)
Aufnahmekern	200 mm	200 mm	200 mm opt. 280 mm